

SOLIS 20



3 henger,
20 Le
50 Nm



952 cm³ vízhűtéses,
megbízható
Mitsubishi motor



TLT
540 / 540 E
és 1000



6+2 fokozatú
váltó



500 Kg
emelési kapacitás
CAT I. harmadik pont



4 kerék hajtás,
mechanikus
differenciálzár

Solis
traktorok
az Európai Unió összes
környezetvédelmi-
és biztonságtechnikai
előírásának megfelelnek,
és forgalomba
helyezhetőek!



3 év
vagy 1500
üzemóra
GARANCIA

20

Solis

A használt kis traktoroknak leáldozott, amikor a Solis 20 megjelent a magyar piacon. Az indiai gyártó szériájának legkisebb gépe az ár/érték arány koronázatlan királya. Tényleg kis traktor: szélessége kisebb, mint 1 méter és hossza sem haladja meg 2,7 métert. Igazán praktikus kertekben és olyan helyeken, ahol szűk sorközökkel és éles fordulókkal kell szembe szállni. Kezelése a szervokormány hiánya ellenére sem nehézkes, az optimális kormányáttételnek, az ergonomikusan elhelyezett irányítókarak és az informatív műszerfalnak köszönhetően öröm a vezetése.



6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109
+36 76 507 814 www.odisys.hu



SOLISTRAKTOR.HU

SOLIS 20

MOTOR	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Motor típusu	Mitsubishi	Solis	Mitsubishi S3L2,4		Solis 3102		4105CTD CRDi, STAGE IIIB kibocsájtással		
Lóerő	20 Le	22 Le	26 Le		50 Le	75 Le	90 Le	75 Le	90 Le
Hengerek szám	3 henger				4 henger				
Feltöltés					turbófeltöltő, intercooler				
Hűtés					vízhűtés				
Lökettérfogat	952 cm ³	1 130 cm ³	1 318 cm ³		2 893 cm ³		4 087 cm ³		
Max. nyomaték	52 Nm	55 Nm	76,3 Nm		190 Nm	336 Nm	375 Nm	367 Nm	367 Nm
Levegő szűrő	száraz légszűrő, elzáródás érzékelővel								
Hideg indítás					van				
Kipufogó	oldal elvezetett				oldal elvezetett, kabin sarkához igazított				
HAJTÁS	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Hajtás	4 kerék				2 v. 4 kerék		4 kerék		
Kuplung	egyártárcsás kuplung			HST	kéttárcsás kuplung				
Váltó	6+2 fokozat		6+2 v. 9+9 fokozat	HST	8+2 v. 12+12 szinkronizált		12+12 Carraro szinkronizált váltó, mászó fokozattal		
SEBESSÉG	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Maximum	14,06 Km/h	15,58 Km/h	15,58 Km/h	20 Km/h	29,95 Km/h	28,37 Km/h	27,21 Km/h	30,19 Km/h	
Minimum	1,26 Km/h	1,67 Km/h	1,67 Km/h	8,9 Km/h	2,27 Km/h	1,38 Km/h	1,32 Km/h	0,49 Km/h	
FÉKEK	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Üzemi fék					Olajfürdős				
Kézfék					Retszelhető				
DIFFERENCIÁL ZÁR	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Differenciál zár					van				
Működése	mechanikus, pedállal működtethető								
HIDRAULIKA	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
3 pont típusa	CAT-1	CAT-1-N	CAT-2	CAT-1-N	CAT-2				
Emelési kapacitás	500 Kg	500 Kg	600 Kg		1 600 Kg	2 500 Kg (opcióként akár 3 500 Kg)			
Hidraulika csat.	1DA						2DA		
Hidraulika telj.	12 L/perc		18 L/perc		22,7 L/perc	55 L/perc		45 L/perc	
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓK	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Kuplung					van				
TLT					van				
KORMÁNYZÁS	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Szervó	opció				van				
Fordulókör (fék nélk.)	2,1 m	2,7 m		3,7 m		5,8 m		3,6 m	
ABRONCSOK	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Súly	5,00-12	6,00-12		9,5-20		11,2-24	12,4-24	8-18	
Hátsó	8,00-12	8,3-20		13,6-28		16,9-30	18,4-30	14,9-24	
MÉRETEK ÉS SÚLY	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Súly	885 Kg	960 Kg	1 055 Kg	960 Kg	2 740 Kg	3 793 Kg	3 861 Kg	2 940 Kg	2 940 Kg
Tengelytáv	1 420 mm	1 560 mm		2 185 mm		2 216-2 355 mm		2 306 mm	
Hossz	2 710 mm	2 725 mm	2 705 mm	2 940 mm	3 820 mm	4 240 mm		4 240 mm	
Szélesség	925 mm	1 058 mm		1 420 mm	1 880 mm	2 085 mm		1 475 mm	
Hasmagasság	220 mm	225 mm	320 mm	234 mm	330 mm	370 mm	385 mm	265 mm	
Első nyomtáv	820 mm	894 mm		935-1000 mm	1290-1650 mm	1 130-1 514 mm		1 150 mm	
Hátsó nyomtáv	725 mm	825 mm		874-1032 mm	1420-1880 mm	1 150-1 908 mm		1 082 mm	
MAGASSÁG	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Bukókerettel	1 925 mm	2 153 mm		2 461 mm	2 470 mm				
Kabinnal	- mm	- mm		- mm	- mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm
EGYEBEK	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
TLT	540		540 / 2100		540	540, 540E			
7 lábcsatlakozó					van		front súlyba építve		
Első vonószem					van				
Hashúzó					van				
Bukókeret					van				
Kabin					opció		HVAC kabin		
Súlyok	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől			72 Kg elől	72 Kg elől	72 Kg elől
ÜZEMANYAG	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Szintjelző					van				
Tartály	26,5 L		20 L		65 L	88 L		71 L	
OPCIÓK	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
Abroncsok	mezőgazdasági-, gyep- vagy ipari abroncs				radiál abroncsok				
Kiegészítők			homlokrakodó				homlokrakodó		
Pótkocsi fék					hidraulikus- vagy légfék		hidraulikus fék		
Hidraulika					80 L/perc				

A kiadványban szereplő műszaki adatokat a gyártó bocsájította rendelkezésünkre. Elírásokért és esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk. A Solis traktorok kizárólagos magyarországi importőre az ODISYS Bt.



6000 Kecskemét, Kányves Kőlmán krt. 109
+36 76 507 814 www.odisys.hu



SOLISTRAKTOR.HU