

SOLIS 26



**3 henger,
26 Le
76,3 Nm**



**1 318 cm³, vízhűtéses,
megbízható
Mitsubishi motor**



**TLT
540 / 540 E
és 1000**



**6+2 fokozatú
vagy 9+9
fokozatú váltó**



**600 Kg
emelési kapacitás
CAT I. N harmadik pont**



**4 kerék hajtás,
mechanikus
differenciálzár**

Solis
traktorok
az Európai Unió összes
környezetvédelmi
és biztonságtechnikai
előírásának megfelelnek,
és forgalomba
helyezhetőek!

3 év
vagy 1500
üzemóra
GARANCIA

26

SOLIS

Átlagos kerti traktor méretével az új Solis 26 könnyedén és kényelmesen elvezethető a szűk helyeken. Erejének és méretének köszönhetően igazi univerzális kis traktor. A Mitsubishi 3 hengeres motorjával együtt igazi univerzális erőgéppé teszik a Solis 26-ot. Kompakt mérete ellenére az erős Solis 26 használatának csak a képzelet szab határt. A Solis 20 és 22-höz hasonlóan a Solis 26 homlokrakodóval, front függesztéssel és -kardánnal szerelhető, kabinozható. A traktor emelőművének kapacitása pedig 600 kg, ami kerti traktor kategóriában ideális.

imported by
ODISYS

6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109
+36 76 507 814 www.odisys.hu



SOLISTRAKTOR.HU

SOLIS 26

	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90	
MOTOR										
Motor típusu	Mitsubishi	Solis	Mitsubishi S3L2,4	Solis 3102	4105CTD CRDi, STAGE IIIB kibocsájtással					
Lóerő	20 Le	22 Le	26 Le	50 Le	75 Le	90 Le	75 Le	90 Le		
Hengerek szám	3 henger				4 henger					
Feltöltés					turbófeltöltő, intercooler					
Hűtés					vízhűtés					
Lökettérfogat	952 cm ³	1 130 cm ³	1 318 cm ³	2 893 cm ³	4 087 cm ³					
Max. nyomaték	52 Nm	55 Nm	76,3 Nm	190 Nm	336 Nm	375 Nm	367 Nm	367 Nm	367 Nm	
Levegő szűrő	száraz légszűrő, elzáródás érzékelővel									
Hideg indítás	van									
Kipufogó	oldal elvezetett				oldal elvezetett, kabin sarkához igazított					
HAJTÁS										
Hajtás	4 kerék				2 v. 4 kerék		4 kerék			
Kuplung	egytárcsás kuplung			HST	kéttárcsás kuplung					
Váltó	6+2 fokozat		6+2 v. 9+9 fokozat	HST	8+2 v. 12+12 szinkronizált		12+12 Carraro szinkronizált váltó, mászó fokozattal			
SEBESSÉG										
Maximum	14,06 Km/h	15,58 Km/h	15,58 Km/h	20 Km/h	29,95 Km/h	28,37 Km/h	27,21 Km/h	30,19 Km/h		
Minimum	1,26 Km/h	1,67 Km/h	1,67 Km/h	8,9 Km/h	2,27 Km/h	1,38 Km/h	1,32 Km/h	0,49 Km/h		
FÉKEK										
Üzemi fék					Olajfürdős					
Kézfék					Retszelhető					
DIFFERENCIÁL ZÁR										
Differenciál zár					van					
Működése	mechanikus, pedállal működtethető									
HIDRAULIKA										
3 pont típusa	CAT-1	CAT-1-N	CAT-2	CAT-1-N	CAT-2					
Emelési kapacitás	500 Kg	500 Kg	600 Kg	1 600 Kg	2 500 Kg (opcióként akár 3 500 Kg)					
Hidraulika csat.	1DA									
Hidraulika telj.	12 L/perc		18 L/perc	22,7 L/perc	55 L/perc		45 L/perc			
BIZTONSÁGI KARGESZŐLŐK										
Kuplung					van					
TLT					van					
KORMÁNYZÁS										
Szervó	opció		-		van					
Fordulókör (fék nélk.)	2,1 m	2,7 m		3,7 m	5,8 m		3,6 m			
ABRONCSOK										
Súly	5,00-12	6,00-12		9,5-20	11,2-24	12,4-24	8-18			
Hátsó	8,00-12	8,3-20		13,6-28	16,9-30	18,4-30	14,9-24			
MÉRETEK ÉS SÚLY										
Súly	885 Kg	960 Kg	1 055 Kg	960 Kg	2 740 Kg	3 793 Kg	3 861 Kg	2 940 Kg	2 940 Kg	
Tengelytáv	1 420 mm	1 560 mm		2 185 mm	2 216-2 355 mm		2 306 mm			
Hossz	2 710 mm	2 725 mm	2 705 mm	2 940 mm	3 820 mm	4 240 mm		4 240 mm		
Szélesség	925 mm	1 058 mm		1 420 mm	1 880 mm		2 085 mm		1 475 mm	
Hasmagasság	220 mm	225 mm	320 mm	234 mm	330 mm	370 mm	385 mm	265 mm		
Első nyomtáv	820 mm	894 mm		935-1000 mm	1290-1650 mm	1 130-1 514 mm		1 150 mm		
Hátsó nyomtáv	725 mm	825 mm		874-1032 mm	1420-1880 mm	1 150-1 908 mm		1 082 mm		
MAGASSÁG										
Bukókerettel	1 925 mm	2 153 mm		2 461 mm	2 470 mm					
Kabinnal	- mm	- mm		- mm	- mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm	
EGYEBEK										
TLT	540		540 / 2100		540	540, 540E				
7 lábcsatlakozó					van					
Első vonószem					van					
Hashúzó					van					
Bukókeret					van					
Kabin					opció					
Súlyok	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől	72 Kg elől		72 Kg elől	72 Kg elől	72 Kg elől	
ÜZEMANYAG										
Szintjelző					van					
Tartály	26,5 L		20 L		65 L	88 L		71 L		
OPCIÓK										
Abronsok	mezőgazdasági-, gyep- vagy ipari abroncs				radiál abroncsok					
Kiegészítők	-		homlokrakodó		-		homlokrakodó			
Pótkocsi fék					hidraulikus- vagy légfék		hidraulikus fék			
Hidraulika					80 L/perc					

A kiadványban szereplő műszaki adatokat a gyártó bocsájította rendelkezésünkre. Elírásokért és esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk. A Solis traktorok kizárólagos magyarországi importőre az ODISYS Bt.

