

SOLIS 26 HST



3 henger,
26 Le
76,3 Nm



1 318 cm³, vízűtéses,
megbízható
Mitsubishi motor



Hátsó: 540
Has alatti: 2 100



Fokozatmentes
HST váltó



600 Kg
emelési kapacitás
CAT I. N harmadik pont



4 kerék hajtás,
mechanikus
differenciálzár

Solis
traktorok
az Európai Unió összes
környezetvédelmi
és biztonságtechnikai
előírásának megfelelnek
és forgalomba
helyezhetőek!

3 év
vagy 1500
üzemóra
GARANCIA

H26

SOLIS

Átlagos kerti traktor méretével az új Solis 26 könnyedén és kényelmesen elvezethető a szűk helyeken. Erejének és méretének köszönhetően igazi univerzális kis traktor. A Mitsubishi 3 hengeres motorjával együtt igazi univerzális erőgéppé teszik a Solis 26-ot. Kompakt mérete ellenére az erős Solis 26 használatának csak a képzelet szab határt. A Solis 20 és 22-höz hasonlóan a Solis 26 homlokrakodóval, front függesztéssel és -kardánnal szerelhető, kabinozható. A traktor emelőművének kapacitása pedig 600 kg, ami kerti traktor kategóriában ideális.



imported by

6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109
+36 76 507 814 www.odisys.hu



SOLISTRAKTOR.HU

SOLIS 26 HST

	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
MOTOR									
Motor típusu	Mitsubishi	Solis	Mitsubishi S3L2,4		Solis 3102	4105CTD CRDi, STAGE IIIB kibocsájtással			
Lóerő	20 Le	22 Le	26 Le		50 Le	75 Le	90 Le	75 Le	90 Le
Hengerek szám	3 henger				4 henger				
Feltöltés					turbófeltöltő, intercooler				
Hűtés					vízhűtés				
Lökettérfogat	952 cm ³	1 130 cm ³	1 318 cm ³		2 893 cm ³	4 087 cm ³			
Max. nyomaték	52 Nm	55 Nm	76,3 Nm		190 Nm	336 Nm	375 Nm	367 Nm	367 Nm
Levegő szűrő	száraz légszűrő, elzáródás érzékelővel								
Hideg indítás						van			
Kipufogó	oldal elvezetett					oldal elvezetett, kabin sarkához igazított			
HAJTÁS									
Hajtás	4 kerék				2 v. 4 kerék		4 kerék		
Kuplung	egytárcsás kuplung			HST	kéttárcsás kuplung				
Váltó	6+2 fokozat		6+2 v. 9+9 fokozat	HST	8+2 v. 12+12 szinkronizált		12+12 Carraro szinkronizált váltó, mászó fokozattal		
SEBESSÉG									
Maximum	14,06 Km/h	15,58 Km/h	15,58 Km/h	20 Km/h	29,95 Km/h	28,37 Km/h	27,21 Km/h	30,19 Km/h	
Minimum	1,26 Km/h	1,67 Km/h	1,67 Km/h	8,9 Km/h	2,27 Km/h	1,38 Km/h	1,32 Km/h	0,49 Km/h	
FÉKEK									
Üzemi fék					Olajfürdő				
Kézfék					Retszelhető				
DIFFERENCIÁL ZÁR									
Differenciál zár					van				
Működése	mechanikus, pedállal működtethető								
HIDRAULIKA									
3 pont típusa	CAT-1	CAT-1-N	CAT-2	CAT-1-N		CAT-2			
Emelési kapacitás	500 Kg	500 Kg	600 Kg		1 600 Kg	2 500 Kg (opcióként akár 3 500 Kg)			
Hidraulika csat.	1DA					2DA			
Hidraulika telj.	12 L/perc			18 L/perc	22,7 L/perc	55 L/perc		45 L/perc	
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓK									
Kuplung					van				
TLT					van				
KORMÁNYZÁS									
Szervó	opció		-		van				
Fordulókör (fék nélk.)	2,1 m		2,7 m		3,7 m	5,8 m		3,6 m	
ABRONCSOK									
Súly	5,00-12		6,00-12		9,5-20	11,2-24	12,4-24	8-18	
Hátsó	8,00-12		8,3-20		13,6-28	16,9-30	18,4-30	14,9-24	
MÉRETEK ÉS SÚLY									
Súly	885 Kg	960 Kg	1 055 Kg	960 Kg	2 740 Kg	3 793 Kg	3 861 Kg	2 940 Kg	2 940 Kg
Tengelytáv	1 420 mm		1 560 mm		2 185 mm	2 216-2 355 mm		2 306 mm	
Hossz	2 710 mm	2 725 mm	2 705 mm	2 940 mm	3 820 mm	4 240 mm		4 240 mm	
Szélesség	925 mm	1 058 mm		1 420 mm	1 880 mm	2 085 mm		1 475 mm	
Hasmagasság	220 mm	225 mm	320 mm	234 mm	330 mm	370 mm	385 mm	265 mm	
Első nyomtáv	820 mm	894 mm		935-1000 mm	1290-1650 mm	1 130-1 514 mm		1 150 mm	
Hátsó nyomtáv	725 mm	825 mm		874-1032 mm	1420-1880 mm	1 150-1 908 mm		1 082 mm	
MAGASSÁG									
Bukókerettel	1 925 mm	2 153 mm		2 461 mm	2 470 mm				
Kabinnal	- mm	- mm		- mm	- mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm
EGYEBEK									
TLT		540		540 / 2100	540		540	540, 540E	
7 lábcsatlakozó					van				
Első vonószem				van			front súlyba építve		
Hashúzó					van				
Bukókeret				van					
Kabin				opció			HVAC kabin		
Súlyok	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől		72 Kg elől	72 Kg elől	72 Kg elől	72 Kg elől
ÜZEMANYAG									
Szintjelző					van				
Tartály	26,5 L			20 L	65 L	88 L		71 L	
OPCIÓK									
Abroncsok	mezőgazdasági-, gyep- vagy ipari abroncs					radiál abroncsok			
Kiegészítők	-			homlokrakodó	-		homlokrakodó		
Pótkocsi fék					hidraulikus- vagy légfék			hidraulikus fék	
Hidraulika					80 L/perc				

A kiadványban szereplő műszaki adatokat a gyártó bocsájította rendelkezésünkre. Elírásokért és esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk. A Solis traktorok kizárólagos magyarországi importőre az ODISYS Bt.

