

# SOLIS 50 RX

**SOLIS**  
traktorok  
az Európai Unió összes  
környezetvédelmi-  
és biztonságtechnikai  
előírásának megfelelnek,  
és forgalomba  
helyezhetőek!



3 henger,  
50 Le  
190 Nm



2 893 cm<sup>3</sup>,  
vízhűtéses  
Sonalika motor



olajfűrdős  
mechanikus  
fékek



8+2 vagy 12+12  
szinkronizált  
váltó



1 600 Kg  
emelési kapacitás  
CAT II. harmadik pont



4 kerék hajtás,  
mechanikus  
differenciálzár

**3 év**  
vagy 1500  
üzemóra  
**GARANCIA**

**50**

**SOLIS**

Az alacsony káros anyag kibocsájtással üzemelő 3 hengeres motorja emeli a Solis 50 RX-et a legkeményebb munkára fogható gépek közé. Mely mellé alacsony fogyasztásának köszönhetően a hosszú és megerőltető munkanapok sem okoznak különösebb problémát. Az alacsony vibrációjú, kis szervizigényű motorja a gazdák megelevenedett álma. A Solis 50 RX azoknak a gazdáknak készült, akik a napi munkavégzése közben változatosabbnál változatosabb feladatokkal találkoznak. Kiemelkedő teljesítményének köszönhetően a munkavégzés közben elérhető hatékonysága mindenki figyelmét felkelti. A hidak és a váltó az európai Carrarától kerül beszerelésre. Bosch adagoló biztosítja a precíz befecskendezést az alacsony fordulátú motoroknak.

imported by  
**ODISYS**

6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109  
+36 76 507 814 [www.odisys.hu](http://www.odisys.hu)



**SOLISTRAKTOR.HU**

# SOLIS 50 Rx

	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
<b>MOTOR</b>									
Motor típusu	Mitsubishi	Solis	Mitsubishi S3L2,4		Solis 3102		4105CTD CRDi, STAGE IIIB kibocsájtással		
Lóerő	20 Le	22 Le	26 Le		50 Le	75 Le	90 Le	75 Le	90 Le
Hengerek szám	3 henger				4 henger				
Feltöltés					turbófeltöltő, intercooler				
Hűtés					vízhűtés				
Lökettérfogat	952 cm <sup>3</sup>	1 130 cm <sup>3</sup>	1 318 cm <sup>3</sup>		2 893 cm <sup>3</sup>		4 087 cm <sup>3</sup>		
Max. nyomaték	52 Nm	55 Nm	76,3 Nm		190 Nm	336 Nm	375 Nm	367 Nm	367 Nm
Levegő szűrő	száraz légszűrő, elzáródás érzékelővel								
Hideg indítás	van								
Kipufogó	oldal elvezetett				oldal elvezetett, kabin sarkához igazított				
<b>HAJTÁS</b>									
Hajtás	4 kerék				2 v. 4 kerék		4 kerék		
Kuplung	egytárcsás kuplung			HST	kéttárcsás kuplung				
Váltó	6+2 fokozat		6+2 v. 9+9 fokozat	HST	8+2 v. 12+12 szinkronizált		12+12 Carraro szinkronizált váltó, mászó fokozattal		
<b>SEBESSÉG</b>									
Maximum	14,06 Km/h	15,58 Km/h	15,58 Km/h	20 Km/h	29,95 Km/h	28,37 Km/h	27,21 Km/h	30,19 Km/h	
Minimum	1,26 Km/h	1,67 Km/h	1,67 Km/h	8,9 Km/h	2,27 Km/h	1,38 Km/h	1,32 Km/h	0,49 Km/h	
<b>FÉKEK</b>									
Üzemi fék					Olajfürdős				
Kézifék					Retszelhető				
<b>DIFFERENCIÁL ZÁR</b>									
Differenciál zár					van				
Működése	mechanikus, pedállal működtethető								
<b>HIDRAULIKA</b>									
3 pont típusa	CAT-1	CAT-1-N	CAT-2	CAT-1-N			CAT-2		
Emelési kapacitás	500 Kg	500 Kg	600 Kg		1 600 Kg	2 500 Kg (opcióként akár 3 500 Kg)			
Hidraulika csat.	1DA								
Hidraulika telj.	12 L/perc			18 L/perc	22,7 L/perc	55 L/perc		45 L/perc	
<b>BIZTONSÁGI KAPCSOLÓK</b>									
Kuplung	van								
TLT	van								
<b>KORMÁNYZÁS</b>									
Szervó	opció		-		van				
Fordulókör (fék nélk.)	2,1 m	2,7 m			3,7 m	5,8 m		3,6 m	
<b>ABRONCSOK</b>									
Súly	5,00-12	6,00-12			9,5-20	11,2-24	12,4-24	8-18	
Hátsó	8,00-12	8,3-20			13,6-28	16,9-30	18,4-30	14,9-24	
<b>MÉRETEK ÉS SÚLY</b>									
Súly	885 Kg	960 Kg	1 055 Kg	960 Kg	2 740 Kg	3 793 Kg	3 861 Kg	2 940 Kg	2 940 Kg
Tengelytáv	1 420 mm	1 560 mm			2 185 mm	2 216-2 355 mm		2 306 mm	
Hossz	2 710 mm	2 725 mm	2 705 mm	2 940 mm	3 820 mm	4 240 mm		4 240 mm	
Szélesség	925 mm	1 058 mm		1 420 mm	1 880 mm	2 085 mm		1 475 mm	
Hasmagasság	220 mm	225 mm	320 mm	234 mm	330 mm	370 mm	385 mm	265 mm	
Első nyomtáv	820 mm	894 mm		935-1000 mm	1290-1650 mm	1 130-1 514 mm		1 150 mm	
Hátsó nyomtáv	725 mm	825 mm		874-1032 mm	1420-1880 mm	1 150-1 908 mm		1 082 mm	
<b>MAGASSÁG</b>									
Bukókerettel	1 925 mm	2 153 mm		2 461 mm	2 470 mm				
Kabinnal	- mm	- mm		- mm	- mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm
<b>EGYEBEK</b>									
TLT	540		540 / 2100		540	540		540, 540E	
7 lábcsatlakozó					van				
Első vonószem					van				
Hashúzó					van				
Bukókeret					van				
Kabin					opció				
Súlyok	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől		72 Kg elől	72 Kg elől	72 Kg elől	72 Kg elől
<b>ÜZEMANYAG</b>									
Szintjelző					van				
Tartály	26,5 L			20 L	65 L	88 L		71 L	
<b>OPCIÓK</b>									
Abroncsok	mezőgazdasági-, gyep- vagy ipari abroncs				radiál abroncsok				
Kiegészítők	-		homlokrakodó		-		homlokrakodó		
Pótkocsi fék					hidraulikus- vagy légfék			hidraulikus fék	
Hidraulika					80 L/perc				

A kiadványban szereplő műszaki adatokat a gyártó bocsájította rendelkezésünkre. Elírásokért és esetleges nyomdai hibáinkért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk. A Solis traktorok kizárólagos magyarországi importőre az ODISYS Bt.

