

SOLIS 90 crdi



4 henger,
90 Le
375 Nm



4087 cm³, közös
befecskendezés
CRDI motor



olajfűrdős
mechanikus
fékek



szinkronizált 12+12
Carraro váltó
mászófokozattal



Akár 3500 Kg
emelési kapacitás
CAT II. harmadik pont



4 kerék hajtás,
mechanikus
differenciálzár

SOLIS

Traktorok
az Európai Unió összes
környezetvédelmi
és biztonságtechnikai
előírásának megfelelően,
és forgalomba
helyezhetőek!



3 év
vagy 1500
üzemóra
GARANCIA

90

SOLIS

Az új Solis 90 CRDi – ahogy típusmegjelöléséből is látjuk, már Common Rail rendszerű motorral érkezik. Ennek köszönhetően – az összes Solis gyártmánnyal együtt – az összes európai uniós környezetvédelmi és biztonságtechnikai előírásnak és szabályozásnak megfelel. A gép igen robusztus felépítésű, első pillantásra erős és masszív gép benyomását kelti. Az indiai gyártó egy négy hengeres, 4087 cm³-es, 90 lóerős erőforrást csomagolt a motorháztető alá. A common rail szabványnak való tökéletes megfelelést és a stabil működést a Bosch különösen megbízható befecskendező rendszere biztosítja. A Solis 90 CRDi modell, gyors, fordulékony, csendes és komfortos. A kezelőszervek elhelyezésére nagy nagy gondot fordítottak, ezért a váltó- és vezérlőkarok elhelyezkedése az ergonómiát szolgálják.



imported by

ODISYS

6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109
+36 76 507 814 www.odisys.hu



SOLISTRAKTOR.HU

SOLIS 90 crdi

	S20	S22	S26	H26	S50	S75	S90	N75	N90
MOTOR									
Motor típusu	Mitsubishi	Solis	Mitsubishi S3L2,4	Solis 3102	4105CTD CRDi, STAGE IIIB kibocsájtással				
Lóerő	20 Le	22 Le	26 Le	50 Le	75 Le	90 Le	75 Le	90 Le	
Hengerek szám	3 henger				4 henger				
Feltöltés					turbófeltöltő, intercooler				
Hűtés					vízhűtés				
Lökettérfogat	952 cm ³	1 130 cm ³	1 318 cm ³	2 893 cm ³	4 087 cm ³				
Max. nyomaték	52 Nm	55 Nm	76,3 Nm	190 Nm	336 Nm	375 Nm	367 Nm	367 Nm	367 Nm
Levegő szűrő	száraz légszűrő, elzáródás érzékelővel								
Hideg indítás	van								
Kipufogó	oldal elvezetett				oldal elvezetett, kabin sarkához igazított				
HAJTÁS									
Hajtás	4 kerék				2 v. 4 kerék		4 kerék		
Kuplung	egyártárs kuplung			HST	kéttárcsás kuplung				
Váltó	6+2 fokozat		6+2 v. 9+9 fokozat	HST	8+2 v. 12+12 szinkronizált		12+12 Carraro szinkronizált váltó, mászó fokozattal		
SEBESSÉG									
Maximum	14,06 Km/h	15,58 Km/h	15,58 Km/h	20 Km/h	29,95 Km/h	28,37 Km/h	27,21 Km/h	30,19 Km/h	
Minimum	1,26 Km/h	1,67 Km/h	1,67 Km/h	8,9 Km/h	2,27 Km/h	1,38 Km/h	1,32 Km/h	0,49 Km/h	
FÉKEK									
Üzemi fék	Olajfürdős								
Kézifék	Retszelhető								
DIFFERENCIÁL ZÁR									
Differenciál zár	van								
Működése	mechanikus, pedállal működtethető								
HIDRAULIKA									
3 pont típusa	CAT-1	CAT-1-N	CAT-2	CAT-1-N	CAT-2				
Emelési kapacitás	500 Kg	500 Kg	600 Kg	1 600 Kg	2 500 Kg (opcióként akár 3 500 Kg)				
Hidraulika csat.	1DA								
Hidraulika telj.	12 L/perc		18 L/perc	22,7 L/perc	55 L/perc		45 L/perc		
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓK									
Kuplung	van								
TLT	van								
KORMÁNYZÁS									
Szervó	opció		-	van					
Fordulókör (fék nélk.)	2,1 m	2,7 m		3,7 m	5,8 m		3,6 m		
ABRONCSOK									
Súly	5,00-12	6,00-12		9,5-20	11,2-24	12,4-24	8-18		
Hátsó	8,00-12	8,3-20		13,6-28	16,9-30	18,4-30	14,9-24		
MÉRETEK ÉS SÚLY									
Súly	885 Kg	960 Kg	1 055 Kg	960 Kg	2 740 Kg	3 793 Kg	3 861 Kg	2 940 Kg	2 940 Kg
Tengelytáv	1 420 mm	1 560 mm		2 185 mm	2 216-2 355 mm			2 306 mm	
Hossz	2 710 mm	2 725 mm	2 705 mm	2 940 mm	3 820 mm	4 240 mm		4 240 mm	
Szélesség	925 mm	1 058 mm		1 420 mm	1 880 mm	2 085 mm		1 475 mm	
Hasmagasság	220 mm	225 mm	320 mm	234 mm	330 mm	370 mm	385 mm	265 mm	
Első nyomtáv	820 mm	894 mm		935-1000 mm	1290-1650 mm		1 130-1 514 mm		1 150 mm
Hátsó nyomtáv	725 mm	825 mm		874-1032 mm	1420-1880 mm		1 150-1 908 mm		1 082 mm
MAGASSÁG									
Bukókerettel	1 925 mm	2 153 mm		2 461 mm	2 470 mm				
Kabinnal	- mm	- mm		- mm	- mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm	1 925 mm
EGYEBEK									
TLT	540		540 / 2100	540	540		540, 540E		
7 lábcsatlakozó	van								
Első vonószem	van				front súlyba építve				
Hashúzó	van								
Bukókeret	van								
Kabin	opció				HVAC kabin				
Súlyok	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől	30 Kg elől	72 Kg elől		72 Kg elől	72 Kg elől	72 Kg elől
ÜZEMANYAG									
Szintjelző	van								
Tartály	26,5 L		20 L	65 L	88 L		71 L		
OPCIÓK									
Abroncsok	mezőgazdasági-, gyep- vagy ipari abroncs				radiál abroncsok				
Kiegészítők	-		homlokrakodó	-	homlokrakodó				
Pótkocsi fék					hidraulikus- vagy légfék		hidraulikus fék		
Hidraulika	80 L/perc								

A kiadványban szereplő műszaki adatokat a gyártó bocsájította rendelkezésünkre. Elírásokért és esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk. A Solis traktorok kizárólagos magyarországi importőre az ODISYS Bt.



imported by

6000 Kecskemét, Kányves Kőlmán krt. 109
+36 76 507 814 www.odisys.hu



SOLISTRAKTOR.HU